

# Drift och Underhållsinstruktion För Bjelkeslisten

Detta dokument redovisar drift och skötselinstruktioner för av Bjelkeslisten AB levererade listverk.

**Ingående Material:** MDF (Medium Density Fibreboard) samt UV/EB härdande Akrylatfärg

**Kulör:** NCS S-0502-Y Glans 55% +-5 vid 60 grader

**Skötselinstruktion:** Våttorkning med normala städmedel kan ske, dock skall minimalt med vatten användas.

**Reparation:** Vid skador och repor som inte gått igenom lackskiktet kan lätt polering ske, om repan gått igenom lackskiktet skall reparationsmålning ske med lackfärg med samma kulör som ovan för att förhindra fuktinträning Vid större skador skall produkten bytas ut.

**Ommålning:** Produkten måste mattas ner lätt med slippapper eller liknade för att den nya färgen skall fästa

**Destruktion:** Produkterna kan återanvändas, brännas eller deponeras.

---

**Huvudkontor**  
BJELKESLISTEN AB  
Kilsta industriområde  
691 37 KARLSKOGA  
Org. nr: 556463-7162  
VAT-nr: SE55646371620

**Telefon**  
Karlskoga 0586-590 80  
Nyköping 0155-21 41 60

**Telefax**  
Karlskoga 0586-557 77  
Nyköping 0155-21 41 60

**Postgiro**  
839 22 37-7

**Bankgiro -**  
5933-8756